

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (VÉHICULE NON AMÉNAGÉ)

Je soussigné, **IRISBUS France**, Porte E - Rue des Combats du 24 Août 1944, 69200 VENISSIEUX, constructeur, certifie :

a) Que le véhicule :

- 1. Genre : TCP
- 2. Marque : **IRISBUS**
- 3. Type : **C61074** Version : **6C** - variante **FT** (2) ou variante **FD** (2)
- 4. Numéro d'identification (1) :

V	N	E	C	6	1	0	7	4	M	0									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- 5. Carrosserie : **CAR NON AMÉNAGÉ**
- 6. Source d'énergie : G.O.
- 7. Puissance administrative : 21 CV
- 8. Nombre de places assises (y compris le conducteur) : sans objet

- 9. Dimensions :
 - Largeur (m) : 2,500
 - Longueur (m) : 11,990
 - Surface (m²) : 29,97
- 10. Poids total autorisé en charge (kg) : 18 500
- 11. Poids à vide en ordre de marche du véhicule livré : sans objet
- 12. Poids total roulant autorisé (2) : 21 000 kg - Néant
- 13. Charge utile du véhicule livré :
 - F2BE1682G : 92
 - F2BE1682B : 85,5
 - avec boîte I : 87
 - avec boîte II : 87
- 14. Niveau sonore de référence (dBA) : - avec boîte I : 92, 85,5
- avec boîte II : 87, 87
- 15. Régime de rotation du moteur lui correspondant (tr/mn) : 1 540

est entièrement conforme au type et à la version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal de réception ci-dessus (voir **NOTA** et **RAPPEL**).

b) Que ce véhicule sort de nos usines (magasins) le :

Pour être livré à :

Fait à LYON, le :

- (1) A compléter.
- (2) Rayer la mention inutile.

NOTA : pour obtenir l'immatriculation du véhicule de transport en commun livré non aménagé et désigné ci-dessus, il doit notamment être joint, au présent certificat, le procès-verbal de réception du type et un certificat d'aménagement conforme à l'annexe XI de l'arrêté du 19 Juillet 1954 relatif à la réception des véhicules ainsi qu'un procès-verbal de réception à titre isolé. Attention à la conformité du point 2.6 (limites minimales relatives aux poids à vide).

RAPPEL : toute transformation de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles R.312-1 à R312-25, R314-1 à R.317-7, R.317-15 à R.317-17 et R.318-1 à R.318-5 du Code de la Route ou toute modification du véhicule à la suite de laquelle il cesserait d'être conforme aux indications portées sur le certificat de conformité ci-dessus (en particulier pour les organes qui font l'objet d'une prescription de conformité à un texte réglementaire) doit faire l'objet :

- d'une déclaration à la préfecture ;
- le cas échéant, d'une réception à titre isolé par le Service des Mines.

ATTESTATION D'ÉQUIPEMENT (suivant Procès-Verbal de Réception par Type n° RT 11 186)

Je soussigné, IRISBUS France, Porte E - Rue des Combats du 24 Août 1944, 69200 VENISSIEUX, constructeur, certifie que le véhicule faisant l'objet du certificat de conformité ci-dessus sort des usines équipées :

- a) D'un ralentisseur électrique marque "TELMA", type "F 2400", et d'un ralentisseur par compression Non *
- b) D'un ralentisseur combiné et hydraulique (sans incidence sur poids) Oui / Non *
- c) D'un limiteur de vitesse intégré au calculateur moteur 100 km/h
- d) D'un dispositif antibloqueur de roues (ABR) Oui
- e) D'un dispositif antipatinage (ASR) Oui
- f) D'un système de condamnation de porte médiane (cas de transport d'enfants) Oui
- g) Le véhicule est équipé de ceintures de sécurité (Version 6A) Sans objet (Version 6C)
- h) De sièges permettant l'application de la règle des « trois pour deux » (cas de transport d'enfants) (Version 6A) Sans objet (Version 6C)

NOTA : Ce véhicule est conforme aux dispositions de l'Annexe 1 de l'arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article R413.10 du Code de la Route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute. (Voir point 7.1.1 de la notice descriptive - Freinage), aux dispositions de la directive 88/77 * 2001/27A (EURO 3) et aux dispositions du règlement 13R09 (complément 4) relatif au freinage.

* Rayer la (les) mention(s) inutile(s).

Fait à LYON, le **23 OCT. 2003**

IRISBUS FRANCE
S.A. au capital de 142 482 100 Euros
Siège Social : Porte E - Rue des Combats
du 24/08/1944 - 69200 VENISSIEUX
SIRET 419 683 818 00027 - RCS LYON 419 683 818

AXER

IRISBUS

Description du véhicule C61074

RT 11 186
du 20 Mai 2003

0 GÉNÉRALITÉS

- 0.1 Constructeur : **IRISBUS FRANCE**
Porte E - Rue des Combats du 24 Août 1944
69200 VENISSIEUX
- 0.2 Marque : **IRISBUS**
- 0.3 Genre : TCP
- 0.4 Type : **C61074** - Versions : **6A - 6C**, Variante : **FD** ou **FT**
6A : véhicule équipé de ceintures de sécurité.
6C : véhicule non aménagé.
FD : Freins à disques
FT : Freins à tambours
- 0.5 Puissance administrative : 21 CV.

1 CONSTITUTION GÉNÉRALE

- 1.1 Nombre d'essieux et de roues : 2 essieux, 2 roues simples, 2 roues jumelées.
Jantes acier.
- 1.1.1 Emplacement des roues motrices : AR.
- 1.1.2 Emplacement des roues directrices : AV.
- 1.2 Dimensions des pneumatiques : 295/80 R 22.5 (152/148 M)
Sont également admissibles tous les pneumatiques de mêmes dimensions satisfaisant aux conditions suivantes :
- indices de charge égal ou supérieur à :

	Essieu 1	Essieu 2
Charge	6 500	12 000
Indice*	149 / / 146

* Indice de vitesse ≥ K (110 km/h)

- 1.3 Constitution du châssis : longerons et traverses assemblées par soudure.
- 1.4 Emplacement et disposition du moteur : en AR de l'essieu AR, monté longitudinalement.
- 1.5 Emplacement du poste de conduite : avancé côté gauche.

2 POIDS ET DIMENSIONS (kg et m)

Au sein de la présente notice, les essieux sont numérotés de l'avant du véhicule vers l'arrière.

- 2.1 Poids total autorisé en charge : 18 500
 - 2.2 Poids total roulant autorisé : 21 000 ou néant
 - 2.4 Charge maximale admissible sur les essieux :
 - 2.4.1 Sur l'essieu 1 : 6 500
 - 2.4.2 Sur l'essieu 2 : 12 000
 - 2.5 Voie avant : 1,953
 - 2.6 Voie arrière : 1,800
 - 2.7 Empattements : 6,270
- VÉHICULES CARROSSÉS EN SÉRIE**
- 2.8 Poids à vide maximal du véhicule aménagé en série (version 6A) en ordre de marche
 - 2.8.0 Total : 11 800
 - 2.8.1 Sur essieu 1 : 3 900
 - 2.8.2 Sur essieu 2 : 7 900
 - 2.8 Poids à vide minimal du véhicule en ordre de marche
 - 2.8.0 Total : 11 000
 - 2.8.1 Sur essieu 1 : 3 580
 - 2.8.2 Sur essieu 2 : 7 420
 - 2.9 Porte-à-faux AV : 2,355
 - 2.10 Porte-à-faux AR : 3,365
 - 2.11 Longueur hors-tout : 11,990
 - 2.12 Largeur hors-tout : 2,500

3 MOTEUR

- 3.1 Dénomination : **F2BE1682G** _____ ou **F2BE1682B** _____
- 3.1.1 Marque : IVECO
- 3.2 Description générale :
 - 3.2.1 Genre : moteur à combustion interne à pistons en mouvement alternatif et vilebrequin ; suralimenté par turbocompresseur entraîné par les gaz d'échappement avec échangeur.
 - 3.2.2 Cycle : Diesel.
 - 3.2.3 Nombre de temps : 4
 - 3.3 Nombre et disposition des cylindres : 6 en ligne.
 - 3.4 Dimensions :
 - 3.4.1 Alésage (mm) : 115
 - 3.4.2 Course (mm) : 125
 - 3.4.3 Cylindrée (cm3) : 7 790
 - 3.5 Rapport volumétrique de compression : 16 ± 0,8 / 1
 - 3.6 Puissance maximale (kW CEE) :

	F2BE1682G	F2BE1682B
	228	259
 - 3.7 Régime de puissance maximale (tr/min) :

	2 050	2 050
--	-------	-------
 - 3.8 Couple maximal (mdaN CEE) :

	125	125
--	-----	-----
 - 3.9 Régime de couple maximal (tr/min) :

	1 080	1 080
--	-------	-------
 - 3.10 Régime de rotation maximal (tr/min) :

	2 250 ± 50	2 250 ± 50
--	------------	------------
 - 3.11 Carburant utilisé : G.O.
 - 3.12 Réservoir de carburant : 1 de 320 litres, en arrière de l'essieu 1
 - 3.13 Mode d'alimentation du moteur : par injecteurs pompes.
 - 3.14 Type de filtre à air : sec.
 - 3.15 Allumage : par compression.
 - 3.16 Tension d'alimentation des circuits électriques (volts) : 24.

- 3.18 Refroidissement du moteur : Par circulation d'eau forcée et radiateur avec ventilateur débrayable.
- 3.19 Nombre de silencieux d'échappement : 1
- 3.20 Niveau sonore au point fixe :

	F2BE1682G	F2BE1682B
	85,5	85,5
- 3.20.1 Valeur du niveau sonore (dBA) : - avec boîte I : 92, 85,5
- avec boîte II : 87, 87
- 3.20.2 Régime de rotation correspondant (tr/min) : 1 540
- 3.20.3 Position de la sortie de l'échappement : en arrière de l'essieu 2, côté gauche, sortie horizontale.
- 3.21 Emplacement du symbole de la valeur corrigée du coefficient d'absorption (moteur Diesel) : sur la plaque située à côté de la plaque constructeur dans la soute à bagages avant droite.

4 TRANSMISSION DU MOUVEMENT

- 4.1 Type de boîte de vitesses : boîte I mécanique à 6 rapports + 1 M. AR (ZF 6S 1600)
Boîte II : automatique à 4 rapports + 1 M. AR (VOITH D864-3)
- 4.1.1 Emplacement du levier de commande : levier au plancher (avec boîte I) - Clavier sur console (avec boîte II).
- 4.2 Type d'embrayage : monodisque à sec pour boîte I.
- 4.2.1 Mode de commande : hydraulique avec assistance pneumatique.
- 4.3 Type de transmission entre la boîte de vitesses et les roues : par arbre et cardans entre boîte et pont AR.
- 4.4 Démultiplication de la transmission :
 - 4.4.1 Dimensions et circonférence de roulement des pneumatiques de référence (mm) : 295 / 80 R 22.5 (3185).
 - 4.4.2 Démultiplication et vitesses à 1 000 tr / min : avec couple 1 / 3,07 pour la boîte I et avec couple 1 / 4,56 pour la boîte II.

Boîte I :

Combinaison des vitesses	Rapport de boîte	Rapport du pont	Réduction planétaire	Démultiplication totale	Vitesse à 1000 tr / min (en km / h)
1 ère	1 / 7,72	1 / 3,07	1	1 / 23,7	8,063
2 ème	1 / 4,42	ou		1 / 13,569	14,083
3 ème	1 / 2,66	1 / 3,21		1 / 8,166	23,401
4 ème	1 / 1,79	ou		1 / 5,495	34,777
5 ème	1 / 1,28	1 / 3,42		1 / 3,929	48,638
6 ème	1 / 1,00	ou		1 / 3,07	62,247
AR	1 / 7,1	1 / 3,73		1 / 21,797	8,767

Boîte II :

Combinaison des vitesses	Rapport de boîte	Rapport du pont	Réduction planétaire	Démultiplication totale	Vitesse à 1000 tr / min (en km / h)
1 ère	1 / 5,05	1 / 4,56	1	1 / 23,03	8,29
2 ème	1 / 1,36			1 / 6,20	30,82
3 ème	1 / 1,00			1 / 4,56	41,90
4 ème	1 / 0,73			1 / 3,33	57,40
AR	1 / 4,88			1 / 22,25	8,59

- 4.5 Vitesse maximale : environ 143,17 km / h au régime de régulation à vide.
- 4.5.1 Limitation de vitesse : par dispositif électronique : 100 km / h dans tous les cas
- 4.6 Indicateur de vitesse : oui.
- 4.7 Compteur kilométrique : oui.
- 4.8 Chronotachygraphe : oui.

5 SUSPENSION

- 5.1 Avant : 2 coussins pneumatiques à double effet, amortisseurs télescopiques, valve de nivellement.
- 5.2 Arrière : 4 coussins pneumatiques, amortisseurs télescopiques, valve de nivellement, bielles de retenue de pont.

6 DIRECTION

- 6.1 Type de direction : écrou à billes, assistance hydraulique avec vérin intégré.
- 6.2 Diamètre de braquage hors-tout (m) : 23

7 FREINAGE

- 7.1 Frein de service : à double circuit agissant respectivement sur les roues AV et AR (type I-I).
- 7.1.1 Les caractéristiques techniques du freinage de ce véhicule, prises en conjonction avec sa puissance massique, lui permettent de bénéficier de la mention :
« Vitesse maximale autorisée sur autoroute : 100 km/h »
- 7.2 Répartiteur de freinage : NON.
- 7.2.1 Dispositif antibloqueur des roues : oui, en série.
Dispositif comportant un capteur par roue ; régulation individuelle à l'AR, régulation individuelle modifiée à l'AV (catégorie 1).
Dispositif antipatinage (ASR) : oui.
- 7.3 Frein de secours : assuré par l'indépendance des circuits AV et AR.
- 7.4 Frein de stationnement : cylindres à ressorts sur l'essieu 2.
- 7.5 Mode de transmission des efforts aux roues :
- 7.5.1 Frein de service : pneumatique.
- 7.5.3 Frein de stationnement : mécanique à ressorts.
- 7.6 Assistance des freins : sans objet.
- 7.7 Réservoirs de fluide ou d'énergie :
- air comprimé : 120 Litres. Réservoir commun haute pression 40 l. circuit avant 20 l. circuit arrière : 20 l. circuit de stationnement : 20 l. Servitudes : 20 l.
- 7.7.1 Mode d'alarme pour les défaillances : voyants rouges sur planche de bord. 1 par circuit.

- 7.7.2 Paramètre mesuré pour l'alarme : chute de pression ; défaillance de l'antibloqueur.
 7.7.3 Mode de contrôle du bon fonctionnement de l'alarme : par chute de pression.
 7.8 Type de freins :
 7.8.1 Frein de service : Variante **FT** Variante **FD**
 7.8.1.1 Sur l'essieu 1 : à tambours à disques
 7.8.1.2 Sur l'essieu 2 : à tambours à disques
 7.8.2 Frein de secours : à tambours à disques
 7.8.3 Frein de stationnement : à tambours à disques
 7.9 Ralentisseur :
 7.9.1 Avec boîte I : en série : électromagnétique sur transmission et frein par compression.
 7.9.2 Avec boîte II : en série : combiné et hydraulique, incorporé à la boîte de vitesse.
 Régime de rotation maximal en retenue : 2 563 trs/min.
 Nota : Chacun des ralentisseurs satisfait, en ce qui les concerne, à l'essai de type II bis.

8 CARROSSERIE (ne concerne que les véhicules carrossés et aménagés en série ainsi que les véhicules carrossés en série et non aménagés ; pour ces derniers, seuls les points pertinents de ce chapitre sont à prendre en considération).

- 8.1 Description sommaire de la carrosserie : car.
 version 6A : véhicule équipé de ceintures de sécurité.
 version 6C : véhicule non aménagé.

- 8.1.1 Nature :
 8.1.2 Aménagements particuliers
 8.1.2.1 Soutes et coffres à bagages :

VOLUME MAXIMAL DES SOUTES (m³)					
Version	Type de 2 ^{ème} porte	Option	SOUTES		
			Nombre	Emplacement	Volume
6A - 6C	Médiane	Sans	3	3 en avant de l'essieu 2	5,15

- 8.2 Matériaux constituant la carrosserie :
 8.2.1 Nature : caisse autoportante de conception mixte alliant des profilés et tôles embouties assemblés par soudure.
 8.2.2 Protection contre l'incendie : oui, avec deux détecteurs d'incendie.
 8.2.3 Trappes d'évacuation des fumées : deux trappes d'évacuation des passagers dans le toit.
 8.3 Nombre de places :
 8.3.1 Places adultes :

FOURCHETTE DES AMÉNAGEMENTS TYPES						
Version	Type de 2 ^{ème} porte	Nombre de pl. assises y compris conducteur		Nombre de places debout		Nombre total de places
		Maxi	Mini	Maxi	Maxi	
		Mini	Maxi	Mini	Maxi	
6A	Médiane	59*	48**	0	59	48
		60**	47**	29	89	47

- * : avec siège convoyeur — ** : sans siège convoyeur
 8.3.2 Places debout : ce véhicule peut recevoir un maximum de 29 places debout. Les strapontins sont interdits.
 8.3.3 Places enfants : application des "trois pour deux" pour le transport d'enfants :

Version 6A	OUI sauf sièges équipés de ceintures 3 points
Version 6C :	À VÉRIFIER APRÈS AMÉNAGEMENT

- 8.3.4 Surface S0 : 23 m²
 8.4 Sièges :
 8.4.1 Nombre total :

Version	Type de 2 ^{ème} porte	Nombre des sièges ou banquettes			
		2 places		4 ou 5 places AR	
6A	Médiane	Maxi	Mini	1	
		26	21		
		27	21	1	

- 8.4.2 Équipements particuliers :
 Siège du conducteur : équipé d'une ceinture de sécurité 3 points.
 Sièges des passagers en version 6A : équipés de ceintures de sécurité 2 points ou 3 points, sauf pour les sièges derrière le conducteur et en arrière des puits d'escalier, qui reçoivent des ceintures de sécurité 3 points.
 Siège de convoyeur : équipé d'une ceinture de sécurité 3 points.
 Banquette arrière 4 places : sièges équipés de ceintures de sécurité 3 points.
 Sièges décalables : non.
 Sièges basculables : non.
 Sièges à dossier inclinable : oui.

- 8.5 Portes :
 8.5.1 Nombre, disposition et fonction :

Portes placées sur les faces latérales						Porte sur la face arrière
À l'avant		Médiane		À l'arrière		
Côté gauche	Côté droit	Côté gauche	Côté droit	Côté gauche	Côté droit	
/	1N	/	1N	/	/	/
/	1M	/	1M	/	/	/

- 8.5.2 Fermeture verrouillage à clé.
 8.5.3.1 Porte de service : N, 2 à 2 vantaux s'ouvrant vers l'extérieur.
 8.5.3.2 Porte de service : M, 2 à 1 vantail s'ouvrant vers l'extérieur.
 8.5.3.3 Porte de dégagement : néant.
 8.5.3.4 Porte de secours : néant.
 8.5.3.5 Autre porte : néant

- 8.5.4 Type de portes et commandes :

Fonction et type des portes	Types de portes (battantes - louvoyantes)	Nature de la commande (manuelle - électropneumatique)
Service / N	Louvoyantes	Électropneumatique
Service / M	Louvoyantes	Électropneumatique

Les portes sont équipées d'une commande électropneumatique avec commande de secours intérieure et extérieure.
 L'ouverture des portes répond aux prescriptions concernant le transport d'enfants.

- 8.6 Emplacement et mode d'ouverture des vitres et issues de secours :

- 8.6.1 Emplacement :

Vitres placées sur les faces latérales				Vitres placées sur la face arrière	Trappe d'évacuation des passagers
Côté gauche		Côté droit			
Total	Dont fenêtre de secours double	Total	Dont fenêtre de secours double	Fenêtre fixe faisant office de fenêtre de secours	Trappe d'évacuation des passagers
6	2	6	2	1	2

- 8.6.2 Mode d'ouverture : vitres : marteaux-pics liés au véhicule et trappes par éjection.
 8.7 Nature des matériaux utilisés pour les vitrages :
 8.7.1 Pare-brise : verre feuilleté.
 8.7.2 Vitres latérales : verre trempé.
 8.7.3 Lunette arrière : verre trempé.

9 ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

- 9.1 Feux de route : 2.
 9.2 Feux de croisement : 2.
 9.3 Feux de position :
 9.3.1 avant : 2 incorporés aux feux de croisement.
 9.3.2 latéraux : 4 sur chaque face.
 9.3.3 arrière : 2 (feux rouges arrière).
 9.5 Feux de changement de direction :
 9.5.1 Avant : 2 indépendants.
 9.5.2 Arrière : 2 indépendants.
 9.5.3 Latéraux : 2 indépendants.
 9.6 Feux de freinage : 2 indépendants.
 9.7 Éclairage de la plaque d'immatriculation : 2 feux indépendants.
 9.8 Dispositifs réfléchissants :
 9.8.1 Arrière : 2 indépendants.
 9.8.2 Latéraux : 4 indépendants sur chaque face.
 9.9 Feux de détresse : par fonctionnement simultané des indicateurs de changement de direction.
 9.10 Feux de marche arrière : 2 indépendants.
 9.11 Feux de brouillard :
 9.11.1 Arrière : 2 indépendants.
 9.11.2 Avant : 2 indépendants, en option.
 9.12 Feux d'encombrement :
 9.12.1 Avant : 2.
 9.12.2 Arrière : 2.
 9.14 Feux spéciaux : En option, en partie haute de la face arrière :
 9.14.1 Feux de changement de direction : 2 (groupés avec les feux d'encombrement arrière)
 9.14.2 Ou : feux de détresse : 2 (groupés avec les feux d'encombrement arrière)
 9.14.3 Feux de freinage : 2

10 DIVERS

- 10.1 Accessoires :
 10.1.1 Essuie-glace : 2 à 2 vitesses et balayage intermittent.
 10.1.2 Lave-glace : oui.
 10.1.3 Rétroviseurs : 2 extérieurs
 Rétroviseurs de surveillance : 2 intérieurs
 10.1.4 Avertisseur sonore : 1.
 10.1.5 Dispositif antivol : oui, par blocage de la colonne de direction.
 10.1.6 Extincteur : oui.
 10.2 Marques d'identité :
 10.2.1 Emplacement de la plaque du constructeur : située dans la soute à bagages avant droite.
 10.2.2 Emplacement de la trappe à froid du numéro d'identification : côté AV D derrière la calandre, sur traverse avant.
 10.2.3 Structure du numéro d'identification :

V	N	E	C	6	1	0	7	4	*	**	0	0	0	0	0	1
Code constructeur		Descripteur						Code année de fabrication		Usine de fabrication		Indicateur				

- 10.2.4 Le numéro d'identification commence à :

V	N	E	C	6	1	0	7	4	*	M	0	0	5	4	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 10.2.5 Identification du moteur : sur carter partie haute à proximité de la cloche d'embrayage.

11 VISITES TECHNIQUES

- 11.1 Emplacement de la plaque du correcteur : sans objet.
 11.2 Pression déclarée par le constructeur : 8 bars.
 11.3 Pression de disjonction : 12,5 bars.
 11.4 Pression aux têtes d'accouplement (à la pression déclarée par le constructeur) :
 11.4.1 - à la tête d'alimentation : néant 11.4.2 - à la tête de commande : néant.
 11.5 Longueur des bras de levier (mm) : essieu 1 : 240 - essieu 2 : 155 pour variante **FT**
 essieu 1 : Néant - essieu 2 : Néant pour variante **FD**
 11.6 Course maximale des actionneurs de freins (mm):
 11.7 Nature du repérage des réservoirs d'air en fonction de leur affectation :
 Inscription Affectation
 Orange Circuit 1
 Bleu Circuit 2
 Vert Circuit frein de parc
 Marron Servitudes.
 11.8 Observations : - dessiccateur en série (avec réservoir d'une capacité de 4,5 litres).

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION PAR TYPE

Il résulte des constatations effectuées à la demande du représentant dûment accrédité que le véhicule numéro VNEC61074YM003265, présenté comme prototype des véhicules de marque IRISBUS, type C61074, livrés :

- aménagés, satisfait aux dispositions des articles R.54 à R.62, R.69 à R.97 et R.103 à R.105 du Code de la Route et des arrêtés ministériels pris en application ;
 - non aménagés, satisfait aux dispositions des articles R.54 à R.62, R.69 à R.97, R.103 et R.104 du Code de la Route et des arrêtés ministériels pris en application.
 Il devra être vérifié après aménagement que le véhicule satisfait aux dispositions des articles R104 et R.105.

Nota 1 : « Vitesse maximale autorisée sur autoroute : 100 km / h »

Mention à reporter sur la carte grise : Nombre de places assises : **60** (véhicule à nombre de places variable).

Fait à LYON, le 15/05/ 2001
 L'Attaché à la division des Contrôles Techniques
 L'Ingénieur de l'Industrie et des Mines
 D. MONTES

Vu, approuvé et enregistré sous le N° RT 10324
 Fait à LYON, le 15/05/2001
 Pour le Directeur, l'Ingénieur de l'Industrie et des Mines
 J.L. PRAT

COMPLÈMENT AU PROCÈS VERBAL DE RECEPTION DU TYPE C61074

La notice descriptive précèdent les procès verbaux de réception, déjà modifiés le 15 mai 2001 (RT10324); le 19 mars 2002 (RT10809) et le 20 septembre 2002 (RT10960) ont été mise à jour conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954.

Les prescriptions réglementaires restent satisfaites. Ce complément est motivé par :

- L'adjonction du rapport de pont 3,07 pour la boîte mécanique ZF 6S 1600 (boîte I)
 - Freinage: Variante freins à tambours ou variante freins à disques
 - Banquette arrière 4 places
 - Moteur réglage F2BE1682B (259 kW)
 - Mise à jour du dossier documentaire

Cette mise à jour s'applique à partir du numéro d'identification : VNEC61074*M005492

Nota : « Vitesse maximale autorisée sur autoroute : 100 km / h »

Mention à reporter sur la carte grise : Nombre de places assises : **60** (véhicule à nombre de places variable).

LYON, le 20 Mai 2003
 L'Ingénieur de l'Industrie et des Mines,
 D. MONTES

Vu, approuvé et enregistré sous le n° RT 11 186
 LYON, le 20 Mai 2003
 Pour le Directeur, l'Ingénieur de l'Industrie et des Mines,
 J.L. PRAT

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (VÉHICULE AMÉNAGÉ EN SÉRIE)

Je soussigné, **IRISBUS France**, Porte E - Rue des Combats du 24 Août 1944, 69200 VENISSIEUX, constructeur, certifie :

- a) Que le véhicule :

1. Genre : **TCP**
 2. Marque : **IRISBUS**
 3. Type : **C61074** Version : **6A** - variante **FT** (2) ou variante **FD** (2)
 4. Numéro d'identification (1) :
 Version 6A **V N E C 6 1 0 7 4 3 M 0 0 7 2 5 5**
 5. Carrosserie : **CAR**
 6. Source d'énergie : G.O.
 7. Puissance administrative : 21 CV
 8. Nombre de places assises (y compris le conducteur) à porter sur la carte grise : **60**
 (Véhicule à nombre de places variable)

8.1 Nombre de places de l'aménagement livré : **60** (1)

9. Dimensions :
 Largeur (m) : 2.500
 Longueur (m) : 11.990
 Surface (m²) : 29.97

10. Poids total autorisé en charge (kg) : 18 500

11. Poids à vide en ordre de marche du véhicule livré (1) : **11 500**

12. Poids total roulant autorisé (2) : 21 000 kg - Néant

13. Charge utile du véhicule livré (1) : **7 000**

14. Niveau sonore de référence (dBA) : - avec boîte I : **92** 85,5
 - avec boîte II : **87** 87

15. Régime de rotation du moteur lui correspondant (tr/min) : 1 540

est entièrement conforme au type et à la version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal de réception du type. Le présent certificat est délivré en complément de la carte grise et peut, de plus, être immatriculé sans réception complémentaire dans le cas du véhicule aménagé en série (voir **NOTA** et **RAPPEL**).

- b) Que ce véhicule sort de nos usines (magasins) le :

Pour être livré à :

Fait à LYON, le :

23 OCT. 2003

Numéro d'immatriculation (à remplir par la préfecture) :

(1) À compléter.

(2) Rayer la mention inutile.

NOTA : pour obtenir l'immatriculation du véhicule aménagé ci-dessus, il doit être joint au présent certificat le procès-verbal de réception du type.
RAPPEL : toute transformation de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles R.312-1 à R.312-25, R.314-1 à R.317-7, R.317-15 à R.317-17 et R.318-1 à R.318-5 du Code de la Route ou toute modification du véhicule à la suite de laquelle il passerait d'être conforme aux indications portées sur le certificat de conformité ci-dessus (en particulier pour les organes qui font l'objet d'une prescription réglementaire) doit faire l'objet :

- d'une déclaration à la préfecture ;

- le cas échéant, d'une réception à titre isolé par le Service des Mines.

ATTESTATION DE DEDOUANEMENT

de réception ci-dessus et peut, de plus, être immatriculé sans réception.
 « Nous soussignés, IRISBUS FRANCE - Porte E - Rue des Combats du 24 Août 1944 69200 VENISSIEUX attestons que le véhicule dont les caractéristiques et le numéro figurent au certificat de conformité ci-dessus a été régulièrement mis à la consommation dans les conditions fixées par les lois et règlements douaniers français »

Fait à Venissieux, le **23 OCT. 2003**

(cachet de la firme et signature d'une personne habilitée)